

CLICK 30

TECHNISCHE DATEN

Element: 1326 x 204 x 5mm – Paket: 8 Elemente (= 2,164 m²) – Palette: 42 Pakete (= 90,889 m²)

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN		CLICK 30
Gesamtstärke/Dicke	EN ISO 24346	5 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,30 mm
Spezifisches Gewicht /m ²	EN ISO 23997	5,73 kg
Oberflächenausstattung		PUR
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	23-31
Prüfergebnisse		
Fußbodenheizung	EN ISO 12524	max. 27°C / elektrische FB-Heizung: max 60 W/m ²
Stuhlrollentest	EN ISO 4918	bestanden
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	OK
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 8302	0,041 m ² K/W
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm/4%
Rutschhemmung	DIN 51130 EN ISO 13983	R11 class DS
RRL Pendel test (wet test 4S Rubber/Slider 96)		≥ 0,36
Trittschalldämmung:	EN ISO 717-2 (Δ Lw)	-10 dB
Raumschall	EPLF Entwurf 021029-5 F1	*** (9,2 sone)
Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	> Stufe 6
Dimensionsbeständigkeit	EN ISO 23999	<0,25%
Antistatisches Verhalten	EN ISO 1815	ja
Garantie private Nutzung		Lebenslang (s. Garantiebedingungen unter www.berryaloc.com)
Garantie gewerbliche Nutzung		-
Formaldehyd Emission	EN ISO 717-1	E1



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

