

Korkplus


Kork-Fertigparkett. Leimfrei selbst verlegt.



Mehr Kork. Mehr Design. Mehr Natur.

Korkplus ist ein warmer, widerstandsfähiger Bodenbelag aus Kork, ein edles Geschenk der Natur. Korkplus ist der ideale Bodenbelag für den kompletten Wohnbereich. Die extra starke Korkauflage und die gleich starke Korkunterseite garantieren ein Optimum an Wärme-, Schall- und Trittschalldämmung. Durch seine dauerhafte Elastizität entlastet Korkplus die Gelenke und Wirbelsäule bei jedem Schritt. Alle lackierten, eingefärbten oder mit Hartwachs-Öl behandelten Korkplus Fußbodenbeläge entsprechen dem neuesten Stand der Technik und sind absolut unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt. Dies beweisen laufende Emmissionskontrollen beim renommierten eco-Umweltinstitut in Köln. Darüberhinaus unterliegt Korkplus einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle jeder einzelnen Lieferung durch unseren hierfür speziell ausgebildeten Qualitätsfachmann. Korkplus ist recyclingfähig und kann bedenkenlos dem Hausmüll beigegeben werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	900 x 300 x 12 mm 612 x 440 x 12 mm 1.200 x 210 x 12 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/1,62 m ² 6 Dielen/1,62 m ² 6 Dielen/1,51 m ²
Paletteninhalt	60 Kartons/97,2 m ² 60 Kartons/97,2 m ² 60 Kartons/90,6 m ²
Oberfläche	3-fach endlackiert, eingefärbt und 3-fach endlackiert oder 3-facher Auftrag von luftgetrocknetem HWÖ
Auflage	3,0 mm Naturkork
Träger	6,0 mm HDF
Gegenzug	3,0 mm Presskork Trittschalldämmung
Bindemittel	Polyurethan
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/31
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	B 2 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	7.700 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Resteindruck (EN 433)	0,20 mm
Trittschallwert (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,127 m ² x K/W



Regelmäßig emissionsgeprüft unter Prüfkammerbedingungen.