

Techn. Datenblatt Vinyl Fertigboden



Kurzbeschreibung	Lobofloors Vinyl Fertigboden sind hochwertige Fertigbodenelemente auf HDF mit Vinylauflage unterschiedlicher Nutzschichtdicke. Lobofloors Vinyl Fertigboden ist zur schwimmenden Verlegung gedacht, kann aber auch vollflächig verklebt werden.			
Einsatzbereich	Trockenräume: normal bis stark beansprucht, normales Wohnraumklima (40 bis 60 % rLF und von 16 bis 24°C), verlegereifer Untergrund.			
Gewicht pro m ²	EN 430	ca. 10 kg/m ²		
Resteindruck	EN 433	max. 0,02 mm		
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet		
Brandverhalten	EN-ISO 9239-1	B _{fl} -s1		
elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 4,8kV		
Formaldehyd	EN 717-1	0,01ppm E1		
PCP	CEN/TR 14823	frei		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	16 dB		
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,09 m ² K/W		
Maßänderung	EN 669	≤ 0,50 %		
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	0 = sehr gut		
Lichteinheit	ISO 105	7/8		
Rutschfestigkeit	EN 13893	DS		
Rutschhemmung	DIN 51130	R9		
Beanspruchungsklasse	EN 649	Wohnen 23; gewerblich 31	clever edition	
			natural edition	
Dielenmaße	EN 427	1205 x 210 mm	limited edition	
			pro edition	
		1205 x 185 mm	relax edition	
			synchron edition	
		1205 x 210 mm	stone edition	
			clever edition	
Gesamtdicke	EN 428	9,8 mm	natural edition	
			limited edition	
		10 mm	pro edition	
Deckschicht		1,8 mm	relax edition	
			synchron edition	
		2,0 mm	stone edition	
			clever edition	
Nutzschicht		0,3 mm	natural edition	
			limited edition	
HDF quellarm		6,8 mm	pro edition	
			relax edition	
			synchron edition	
			stone edition	
Kork-Gegenzug		1,2 mm		
	Dielen pro Paket	Paket pro Palette	m ² pro Paket	m ² pro Palette
clever edition	6 Stück	56	1,518	85,025
pro edition				
relax edition				
synchron edition				
natural edition	6 Stück	64	1,338	85,603
limited edition				
stone edition	6 Stück	84	1,017	85,466