



	Langdiele	Kurzdiele
Produkteigenschaften		
Formate / mm	2200 x 185 x 13	1080 x 185 x 13
Stück / m ² pro Paket	9 / 3,663	10 / 1,998
Pakete / m ² pro Palette	30 / 109,89	24 / 47,952

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)	
	Lack Versiegelung
Verhalten bei Beanspruchung durch Stuhlrollen (EN 425)	Es wird eine handelsübliche Schonmatte empfohlen
Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung (EN ISO 2409)	Kennwert 0
Chemische Widerstandsfähigkeit (EN 13442)	Kennwert 5
Verschieben eines Möbelfußes (EN 424)	keine sichtbaren Veränderungen
Rutschhemmung schiefe Ebene (DIN 51130)	R 9
Gleitreibung (EN 13893)	$\mu \geq 0,35$
Wärmedurchlaswiderstand DIN EN 12664	0,116 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit DIN EN 12664	0,115 W/(m ² K)
Brandverhalten EN 13501-1	D _{fl} - s1
Formaldehyd (E1 = 0,1ppm)	$\leq 0,05$ ppm

Toleranzen		
Zulässige Längenabweichung EN 13 489 ($\pm 0,1\%$)	$\pm 0,05\%$	$\pm 0,05\%$
Zulässige Breitenabweichung EN 13 489 ($\pm 0,2$ mm)	$\pm 0,1$ mm	$\pm 0,1$ mm
Rechtwinkligkeit des Elements EN 13 489 ($\leq 0,1\%$)	$\leq 0,05\%$	$\leq 0,05\%$
Längskrümmung entlang des Elementes EN 13 489 ($\leq 0,1\%$)	$\leq 0,05\%$	$\leq 0,05\%$
Oberflächenbündigkeit EN 13 489 ($\leq 0,2$ mm)	$\leq 0,18$ mm	$\leq 0,18$ mm
Querkrümmung über die Breite EN 13 489 ($\leq 0,1\%$)	$\leq 0,08\%$	$\leq 0,08\%$
Feuchte der Nutzschicht zum Zeitpunkt der Erstauslieferung EN 13489 (5% - 9%)	6% - 8%	6% - 8%
Sortierungsbeschreibung	www.schoener-wohnen-parkett.de	

Umwelt	
LGA „schadstoffgeprüft“ Nr. 185 02	  
Umweltzeichen RAL UZ38 „Blauer Engel“	

Zertifikate	
LGA „Qualitäts-Zertifikat“ Nr. 1090	 
CE - Kennzeichnung	
	EN 14342:2008